

ELEKTROCENTRÁLY

DISTAR[®] CZ
průmyslová diamantová technika

Profesionální elektrocentrály DISTAR jsou standardně vybavené regulací napětí AVR, voltmetrem, jističem a velkou palivovou nádrží. Poháněné jsou osvědčenými motory HG Distar vybavenými olejovými čidly. Trubkový rám elektrocentrály se vyznačuje svou tuhostí. Na objednávku lze dodat elektrocentrály s elektrostartem.



Model	HG2800CL	HG4500CL	HG6500CL	HG5500CL/3
Napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 400 V 50 Hz
Max. výkon / provoz. výkon	2,8 / 2,5 kVA	4,5 / 4,0 kVA	6,5 / 6,0 kVA	5,5 / 5,0 kVA
Počet fází	1	1	1	3
Regulace napětí	AVR	AVR	AVR	AVR
Hlučnost	69 dB	72 dB	74 dB	74 dB
Objem nádrže	15 l	25 l	25 l	25 l
Vnější rozměry (DxŠxV) (mm)	590x435x435	680x510x540	680x510x540	680x510x540
Suchá hmotnost	40 kg	77 kg	88 kg	82 kg
Podvozek	ne	ne	ano	ano
Benzinový motor	DISTAR HG200 -4-takt OHV	DISTAR HG340 -4-takt OHV	DISTAR HG420 -4-takt OHV	DISTAR HG390 -4-takt OHV
Startování	ruční	ruční	ruční	ruční
Obsah motoru	196 ccm	337 ccm	420 ccm	389 ccm
Max. výkon motoru	6,5 HP	11,0 HP	15,0 HP	13,0 HP
Olejové čidlo	ano	ano	ano	ano

Váš obchodní partner:

DISTAR CZ a.s.
1. Máje 208
504 01 Nový Bydžov

tel./fax: +420 495 493 445
mobil: +420 724 029 180
e-mail: info@distar.cz

www.distar.cz