

# ŘEZAČE SPÁR

**DISTAR CZ**  
průmyslová diamantová technika

Profesionální řezače spár DISTAR se spalovacími motory jsou určeny pro řezání asfaltových, betonových a železobetonových povrchů do hloubky 120-190mm (dle typu). Při použití kvalitních diamantových nástrojů se dosahuje vysoké výkonnosti stroje a tím i nízkých nákladů na provoz.



Typ řezačů spár Distar		RS 12	RS14	RS17	RS19
Max. hloubka řezu	mm	120	140	170	190
Doporučený $\varnothing$ řezného kotouče	mm	350	400	450	500
$\varnothing$ hřídele pro upínání kotouče	mm	25,4(1")	25,4(1")	25,4(1")	25,4(1")
Pracovní ot. řezného kotouče	min <sup>-1</sup>	3250	2850	2530	2250
Nastavení hloubky řezu	-	mechanicky	mechanicky	mechanicky	mechanicky
Posuv do řezu	-	manuální	manuální	manuální	manuální
Objem nádrže na vodu	l	25	25	25	25
Rozměry provozní DxŠxV	cm	105x48x95	115x57x98	117x59x98	120x59x98
Hmotnost bez náplně* *dle typu motoru	kg	64	81/85	86/88	89/90

## Přednosti stroje:

- zdvih kotouče je řešen kyvným ramenem tzn. motor zůstává v horizontální poloze - nejúčinnější mazání motoru
- středový výplach - nejúčinnější systém skrápění kotouče
- snadná manipulace se strojem
- minimální nároky na údržbu
- kvalitní a výkonné hnací agregáty



Váš obchodní partner:

DISTAR CZ a.s.  
1. Máje 208  
504 01 Nový Bydžov

tel./fax: +420 495 493 445  
mobil: +420 724 029 180  
e-mail: info@distar.cz

[www.distar.cz](http://www.distar.cz)